

Управление и контроль & промышленные ПК Терминалы управления

Терминалы управления OT



Терминалы управления OT поддерживают интуитивно понятную концепцию управления и оснащаются клавишами с жестко заданными и программируемыми функциями.

Компактные FSTN-дисплеи с белым светодиодом для подсветки и пятью степенями серого цвета различаются размерами и количеством системных и функциональных клавиш.

Стандартно во все устройство установлены исполнительная программа Visu+ и сервер AX OPC для Windows CE.

Для визуализации процессов все устройства HMI используют эффективную программу Visu+, являющуюся интегральной составляющей AUTOMATIONWORX Software-Suite. См. страницу 293.



OT 3M

Терминал управления с 3,0" графическим FSTN-дисплеем

Описание	Тип	Артикул	Штук
Терминал управления с 3,0" графическим FSTN-дисплеем, 7 системных и 11 функциональных клавиш	OT 3M	2985123	1
Терминал управления с 3,8" графическим FSTN-дисплеем, 22 системные и 17 функциональных клавиш			
Терминал управления с 5,7" графическим FSTN-дисплеем, 22 системные и 18 функциональных клавиш.			

Технические характеристики

Характеристики дисплея

Дисплей

Разрешение монитора

Цветовая палитра

Характеристики компьютера

Операционная система

Процессор

Оперативная память (ОЗУ)

Память для данных

Интерфейсы

Наружные размеры

Ширина

Высота

Глубина

Установочные размеры

Ширина

Высота

Глубина встраивания

Общие характеристики

Степень защиты

Температура окружающей среды (при эксплуатации)

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)

Тип монтажа

Вибрация (при эксплуатации)

Ударопрочность

3,0" FSTN

160 x 80 пикселей

5 ступеней серого цвета

Windows CE 5.0

RISC ARM9 CPU; 200 МГц

64 Мбайт SDRAM

32 Мбайт флеш-память, из них 8 Мбайт свободно для приложений

10/100 Мбит Ethernet; 2 x USB Host 2.0

144 мм

96 мм

5 мм

136 мм

82 мм

46 мм

IP65 (спереди), IP20 (сзади)


0 °C ... 50 °C

10 % ... 95 % (без образования конденсата)

Встраивание в переднюю панель

DIN EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27



Управление и контроль & промышленные ПК Терминалы управления



OT 4M

терминал управления с 3,8" графическим FSTN-дисплеем



OT 6M

терминал управления с 5,7" графическим FSTN-дисплеем

Тип	Артикул	Штук	Тип	Артикул	Штук
OT 4M	2985136	1	OT 6M	2985149	1

3,8" FSTN
320 x 240 пикселей
5 ступеней серого цвета

Windows CE 5.0
RISC ARM9 CPU; 200 МГц
64 Мбайт SDRAM
32 Мбайт флеш-память, из них 8 Мбайт свободно для приложений
10/100 Мбит Ethernet; 2 x USB Host 2.0

155 мм
205 мм
5 мм

139 мм
199 мм
43 мм

IP65 (спереди), IP20 (сзади)
0 °C ... 50 °C
10 % ... 95 % (без образования конденсата)
Встраивание в переднюю панель
DIN EN 60068-2-6
DIN EN 60068-2-27

5,7" FSTN
320 x 240 пикселей
5 ступеней серого цвета

Windows CE 5.0
RISC ARM9 CPU; 200 МГц
64 Мбайт SDRAM
32 Мбайт флеш-память, из них 8 Мбайт свободно для приложений
10/100 Мбит Ethernet; 2 x USB Host 2.0

300 мм
160 мм
5 мм

292 мм
152 мм
43 мм

IP65 (спереди), IP20 (сзади)
0 °C ... 50 °C
10 % ... 95 % (без образования конденсата)
Встраивание в переднюю панель
DIN EN 60068-2-6
DIN EN 60068-2-27