

| Оборудование, применяемое в шкафов автоматизации |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                     |           | Аналоги оборудования Моха                                                                        |                                                                                       |                                         |  |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| №                                                | Артикул     | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Картинка                                                                              | Ссылка на подробное описание на сайте производителя | Артикул   | Товар                                                                                            | Картинка                                                                              | Ориентировочный прайс - МОХА, USD с НДС |  |
| 1                                                | IMG-2400T   | Промышленный Modbus RTU/ASCII — Modbus TCP/IP шлюз, 4 интерфейса RS232/422/485 разъемы DB9 папа, 2 интерфейса Ethernet 10/100Base-TX с коммутатором Store-and-Forward (объем MAC таблицы 1К записей). Последовательные порты поддерживают скорость от 50 бит/с до 921 кбит/с, имеют гальваническую изоляцию 2кВ. Поддерживает режимы Master и Slave для RTU и ASCII. Количество подключений (запросов) до 32. Предусмотрена возможность подключения дискретных сигналов 2DI (-24/0..24В DC) и 2DO (24В DC макс. 100мА), монтаж на DIN-рельс, степень защиты IP40, рабочий диапазон температур -40..75°С.                                                                                                                                                                                                |    | <a href="#">ССЫЛКА</a>                              | MB3480    | 4-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus TCP                        |    | 679,73                                  |  |
| 2                                                | IMG-2200T   | Промышленный Modbus RTU/ASCII — Modbus TCP/IP шлюз, 2 интерфейса RS232/422/485 разъемы DB9 папа, 2 интерфейса Ethernet 10/100Base-TX с коммутатором Store-and-Forward (объем MAC таблицы 1К записей). Последовательные порты поддерживают скорость от 50 бит/с до 921 кбит/с, имеют гальваническую изоляцию 2кВ. Поддерживает режимы Master и Slave для RTU и ASCII. Количество подключений (запросов) до 32. Предусмотрен монтаж на DIN-рельс, степень защиты IP30, рабочий диапазон температур -40..75°С.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <a href="#">ССЫЛКА</a>                              | MB3280    | 2-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus TCP                        |    | 445,51                                  |  |
| 3                                                | ICS-2100T   | Сервер последовательных устройств, 1 интерфейс RS232/422/485, интерфейс Ethernet 10 / 100BASE-TX RJ45. Последовательные порты поддерживают скорость от 50 бит/с до 921 кбит/с, выбор числа бит данных 5/6/7/8, типа контроля четности Odd/Even/None/Space/Mark, размер стопового бита 1/1.5/2, порт имеет гальваническую изоляцию 2кВ. Питание 9 ~ 48 В постоянного тока / 24 В переменного тока, резервное питание с защитой от обратной полярности, монтаж на DIN-рельс, металлический корпус степень защиты IP30, рабочий диапазон температур -40..75°С.                                                                                                                                                                                                                                             |    | <a href="#">ССЫЛКА</a>                              | A5150AI   | 1-портовый усовершенствованный преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet с изоляцией 2 кВ        |    | 361,43                                  |  |
| 4                                                | ICS-2400T   | Промышленный сервер последовательных устройств, 4 интерфейса RS232/422/485 разъемы DB9 папа, 2 интерфейса Ethernet 10/100Base-TX с коммутатором Store-and-Forward (объем MAC таблицы 1К записей). Последовательные порты поддерживают скорость от 50 бит/с до 921 кбит/с, выбор числа бит данных 5/6/7/8, типа контроля четности Odd/Even/None/Space/Mark, размер стопового бита 1/1.5/2, порт имеет гальваническую изоляцию 2кВ. Предусмотрена возможность подключения дискретных сигналов 2DI (-24/0..24В DC) и 2DO (24В DC макс. 100мА), монтаж на DIN-рельс, габарит 50x87x135 мм, металлический корпус степень защиты IP40, рабочий диапазон температур -40..75°С.                                                                                                                                 |    | <a href="#">ССЫЛКА</a>                              | IA5450A   | 4-портовый усовершенствованный преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet                         |    | 555,48                                  |  |
| 5                                                | IGS-801T    | Промышленный усиленный коммутатор, 8-портов с автосогласованием 10/100/1000 Мбит / с, металлический корпус со степенью защиты IP30, оснащен креплением на DIN-рейку. Диапазон температур от -40 до 75 градусов С, питание (от 12 до 48 В постоянного тока, 24 В переменного тока) Пропускная способность до 16 Гбит / с, и таблице MAC-адресов 4К, IGS-801T может выполнять передачу пакетов на скорости проводной сети без риска потери пакетов. Гигабитный порт с поддержкой Jumbo-кадра 9К может обрабатывать чрезвычайно большие объемы передачи данных в промышленной топологии, которая направляет данные в центральную диспетчерскую.                                                                                                                                                            |   | <a href="#">ССЫЛКА</a>                              | 8A        | Компактный коммутатор 8 x 10/100BaseTX в металлическом корпусе                                   |  | 180,68                                  |  |
| 6                                                | IGS-10020MT | Управляемый гигабитный оптоволоконный коммутатор, 8-портов 10/100 / 1000BASE-T, 2 портами 100/1000 / 2500BASE-X SFP и резервированной системой питания в прочном, но компактном корпусе IP30, который можно установить в любой сложной среде без ограничения места. В таком удобном корпусе он обеспечивает удобные для пользователя, но расширенные интерфейсы управления IPv6 / IPv4 , многочисленны функции коммутации L2 / L4 и возможность статической маршрутизации уровня 3. IGS-10020MT может стабильно работать в диапазоне температур от -40 до 75 градусов С и допускает установку на DIN-рейку или стену для эффективного использования пространства шкафа. С участием 2 оптоволоконных разъема 100/1000 / 2500BASE-X SFP, его можно гибко применять для увеличения расстояния подключения. |  | <a href="#">ССЫЛКА</a>                              | 8A        | Коммутатор 8 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления                                      |  | 571,86                                  |  |
| 7                                                | IGS-12040MT | Управляемый гигабитный оптоволоконный коммутатор, 8-портов 10/100 / 1000BASE-T, 4 портами 100 / 1000BASE-X SFP и резервной системой питания в прочном, но компактном корпусе IP30, который можно установить в любой сложной среде без ограничения места. В таком удобном корпусе он обеспечивает удобные, но расширенные интерфейсы управления IPv6 / IPv4 , многочисленные функции коммутации L2 / L4 и возможность статической маршрутизации уровня 3. IGS-12040MT может стабильно работать в диапазоне температур от -40 до 75 градусов С и допускает установку на DIN-рейку или стену для эффективного использования пространства шкафа. С участием 4 двухскоростных оптоволоконных разъема SFP, его можно гибко применять для увеличения расстояния подключения.                                   |  | <a href="#">ССЫЛКА</a>                              | 12E-4GSFP | Коммутатор 8 x 10/100/1000BaseTX, 4 x 100/1000Base SFP                                           |  | 1 765,08                                |  |
| 8                                                | IGS-20040MT | Промышленный управляемый гигабитный оптоволоконный коммутатор, 16-портов 10/100 / 1000BASE-T, 4 порта 100 / 1000BASE-X SFP, резервное питание, металлический корпус IP30. Он обеспечивает удобные, но расширенные интерфейсы управления IPv6 / IPv4 , многочисленные функции коммутации L2 / L4 и возможность статической маршрутизации уровня 3. IGS-20040MT может стабильно работать в диапазоне температур от -40 до 75 градусов С и допускает установку на DIN-рейку или стену для эффективного использования пространства шкафа. С 4 двухскоростными оптоволоконными разъемами SFP, его можно гибко применять для увеличения расстояния подключения.                                                                                                                                               |  | <a href="#">ССЫЛКА</a>                              | 8A-T      | Управляемый коммутатор 16 x 10/100BaseTX, 2 x Combo Gigabit, с расширенным диапазоном температур |  | 1 866,54                                |  |
| 9                                                | MGB-TLX     | Трансивер mini-GBIC SFP оптический тип IEEE 802.3z 1000Base-LX, тип подключаемого волокна Single Mode, разъем LC/UPC, длина волны 1310nm, расстояние до 20 км, поддержка DDM, рабочий диапазон температур -40..+75°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <a href="#">ССЫЛКА</a>                              | LXLC      | SFP-модуль 1000BaseLX, разъем LC, одномодовое оптоволокно, 10 км ДРУГИЕ МОДИ                     |  | 315,18                                  |  |