

Автоматический выключатель для защиты двигателей

ЕС/EN 60947-2
МЭК 60947-4-1

NEW!

серия
NS2X-80



Защита приводной техники от токов короткого замыкания и перегрузки

Сфера применения: Отопление, вентиляция, задвижки

Характеристики:

- Рабочее напряжение: $U_n = 690V$
- Номинальный ток: $I_n = 25-80A$
- Степень загрязнения окружающей среды: III
- Класс расцепления: 10
- Предельная коммутационная способность: 50кА
- Дополнительные аксессуары:
 - Вспомогательные контакты
 - Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения

Полный список оборудования:

279720	Пускатель NS2-80X 20-25A с поворотной ручкой
279721	Пускатель NS2-80X 23-32A с поворотной ручкой
279722	Пускатель NS2-80X 30-40A с поворотной ручкой
279723	Пускатель NS2-80X 37-50A с поворотной ручкой
279724	Пускатель NS2-80X 48-65A с поворотной ручкой
279725	Пускатель NS2-80X 63-80A с поворотной ручкой

Аксессуары для автоматических выключателей NS2X-80

495874	Дополнительные контакты NS2-AU11 для NS2-80
495968	Доп.контакты поперечный NS2-AE11
495977	Расцепитель независимый NS2-SH220
495907	Расцепитель минимального напряжения NS2-UV220